

## FICHA TÉCNICA

# Especial Blanqueador Renueva Juntas

### Descripción del producto

Especial Blanqueador Juntas está especialmente diseñado para embellecer las juntas entre azulejos de cocinas y baños, devolviéndoles su blanco original y protegiendo las mismas de la formación de moho y colonias bacterianas.

Su formulación base agua minimiza los olores y elimina el riesgo de inflamabilidad.

Para una mejor manipulación Especial Blanqueador Juntas está disponible en formato rotulador con puntas intercambiables.

### Características técnicas

Color	Blanco
Ancho mínimo juntas	2 mm
Tiempo de secado al tacto	30 min
Tiempo de secado total*	12 horas
Rendimiento	50 m lineales

- Mango antideslizante
- Punta de recambio

\* Tiempo mínimo para la resistencia al agua.

### Aplicaciones

Blanqueo de juntas entre azulejos de forma rápida y cómoda.

Se aplica como un rotulador y ofrece resultados profesionales, resistentes y duraderos.

### Modo de empleo

#### Preparación de superficies:

Las superficies a tratar deben encontrarse limpias y secas, exentas de cualquier suciedad tipo polvo o grasa.

#### Aplicación:

Agitar el rotulador para conseguir un máximo rendimiento en la aplicación.

Quitar el tapón y oprimir la punta repetidamente sobre una superficie dura hasta que aparezca la pintura en la punta del rotulador.

Aplicar el blanqueador con un trazo continuo evitando presionar excesivamente la punta del rotulador.

En casos difíciles repetir la operación sobre la primera aplicación una vez seca.

*Debido al uso la punta del rotulador se puede deteriorar, en ese caso se recomienda dar-le la vuelta.*

### Disolución y limpieza

El producto húmedo se elimina fácilmente con un trapo humedecido en acetona.

### Almacenaje

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco en su envase original cerrado a temperaturas entre 5 °C y 25 °C. En su envase original la vida del producto es de 36 meses,

### Recomendaciones de seguridad

Manténgase el producto alejado de los niños.

No ingerir.

Instrucciones más detalladas se recogen en la correspondiente ficha de datos de seguridad del producto.

***En última instancia será responsabilidad del usuario determinar la idoneidad final del producto en cualquier tipo de aplicación.***

Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del producto

Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa.